

Підключення терміналу Ощадбанк (WiFi/Lan)

Для налаштування терміналу Ощадбанк по WiFi/LAN:

1. Зателефонуйте в техпідтримку Ощадбанку і попросіть:

- Активувати касове суміщення по WiFi або LAN.
- Надати IP-адресу та порт терміналу.

2. Встановіть програмне забезпечення для взаємодії з терміналом:

- Запустіть інсталятор з файлу:

\\папка з програмою\external\ECR_ActiveX_Library_x32_v.1.10.5.8.exe

Встановіть драйвер терміналу, за інструкціями інсталятора.

3. Якщо IP-адресу або порт не надали, їх можна визначити самостійно:

- Відкрийте Командний рядок Windows (cmd).
- Запустіть команду (через команду строку або через графічний інтерфейс):

nmap -p 1000-3000 192.168.0.0/24

- Це дозволить знайти пристрій з відкритим портом, який відповідає терміналу.

Зверніть увагу: nmap зазвичай не встановлений у Windows за замовчуванням.

Його потрібно завантажити окремо з офіційного сайту <https://nmap.org> та встановити.

4. Далі виконайте налаштування в програмі так само, як для інших терміналів по WiFi, вказавши IP, порт та (за потреби) MerchantId ("1" - якщо в терміналі тільки один мерчант).

Примітка: термінали різних банків можуть використовуватись як Термінал 1 або Термінал 2.